





Monoblock Cooling Aggregate Steckfertige Kühlaggregate



-2 °C to +5 °C



Mountable directly on top of any refrigeration unit

Connector-ready cooling aggregates, ready-to-use. Stable housing and low noise emittance. The thermostatic expansion valve, collector, dryer, and safety utilities are in accordance with EN (DIN) standards, VDE regulations and VBG guidelines. Also included are a high-capacity evaporator with automatic defrosting and a condensation water evaporation container, electrical temperature regulation, and a digital temperature indicator with connection and protective plug.

Each cooling item consists of: compressor, condenser, collector, manometer, terminal box, pressure valve and suction valve.

Deckenausführung

Anschlußfertiges, stabiles Gehäuse. Geräuscharmer, vollhermetisch, luftgekühlter Verdichter. Thermostatisches Expansionsventil, Sammler, Trockner, Sicherheitseinrichtungen gem. EN (DIN)-Normen VDE-Vorschriften und VBG-Richtlinien, Hochleistungsverdampfer mit automatischer Abtaugung, elektrische Temperaturregelung, digitale Temperaturanzeige mit Anschlußleitung und Schukostecker.

Jedes Kühlgerät besteht aus: Verdichter, Verflüssiger, Sammler, Druckschalter, Klemmtaste, Saug- und Druckventile.

Monoblock Deep Cooling Aggregate Steckfertige Kühlaggregate



-2 °C to -18 °C





-2 °C to +5 °C

Power Leistung Watt	Dimensions/ W/D/H Maße B/T/H in mm	Voltage Spannung V, Hz	Bodies Körper	Received power Leistungs- aufnahme W	Refrigerating capacity Kälteleistung W	Air quantity Luft- menge m³/h	Order No. Best. Nr.
800	436 x 905 x 360	230, 50	1	600	818	500	KA HS 04123 N
1000	436 x 905 x 360	230, 50	2/3	700	1084	500	KA HS 06123 N
1300	514 x 1055 x 400	230, 50	6	1000	1677	750	KA HS 09125 N
1800	864 x 1260 x 400	230, 50	8/9	1400	1840	1500	KA HS 11225 N
2200	864 x 1260 x 400	400, 50	12	1600	2290	1500	KA HS 13225 N
3200	864 x 1260 x 400	400, 50	15/18	1800	3261	1500	KA HS 15225 N
4000	1214 x 1260 x 450	400, 50	21	2500	4376	2250	KA HS 24325 N
Used refrigerant: R 404a Verwendetes Kältemittel: R 404a			Alternatives like 60 Hz or water cooling on request Alternativen wie 60 Hz oder Wasserkühlung auf Anfrage				



-2 °C to -18 °C

Power Leistung Watt	Dimensions/ W/D/H Maße B/T/H in mm	Voltage Spannung V, Hz	Bodies Körper	Received power Leistungs- aufnahme W	Refrigerating capacity Kälteleistung W	Air quantity Luft- menge m³/h	Order No. Best. Nr.
800	514 x 1055 x 400	230, 50	1	800	768	750	KA HS 10125 B
1000	514 x 1055 x 400	230, 50	2/3	1000	1054	750	KA HS 12125 B
1300	514 x 1055 x 400	230, 50	4/6	1300	1427	700	KA HS 17125 B
2000	864 x 1260 x 400	400, 50	6	2200	2273	1500	KA HS 24225 B
3000	1214 x 1260 x 400	400, 50	8/9/12	3100	3330	2250	KA HS 30225 B
Used refrigerant: R 404a Verwendetes Kältemittel: R 404a			Alternatives like 60 Hz or water cooling on request Alternativen wie 60 Hz oder Wasserkühlung auf Anfrage				